

Labo 10/20/30/80/160



Reinstwasseranlage

Die Labo liefert nahezu reines Wasser und ist somit bestens geeignet für den Einsatz in Laboratorien und medizinischen Anwendungen.

Technische Daten:

- bis 50% Produkt
- Leistung:

Labo 10	ca. 10 l/Stunde
Labo 20	ca. 20 l/Stunde
Labo 30	ca. 30 l/Stunde
Labo 80	ca. 80 l/Stunde
Labo 160	ca. 160 l/Stunde
- IEM TFC Membrane
- Druckerhöhungspumpe
- automatischer Niederdruckschalter
- automatischer Computer Controller
- digitales LCD Display
- automatische Überwachung der Leitfähigkeit
- automatisches Spülsystem
- automatischer Durchflusszähler (Minuten)
- Magnetventil am Wassereingang
- Edelstahlgehäuse
- Leckage Überwachungs-System
- Durchflussmesser am Produktwasser
- Betriebsdruck-Manometer aus Edelstahl
- Abmessungen: Breite 250 x Tiefe 300 x Höhe 400 mm
- min. Vordruck: 1 bar
- max. Vordruck: 3 bar
- Betriebsdruck: 6 bis 8 bar
- Eingangswasser Temperatur: 1° C – 30° C